

Discos Flap

- Aplicações

Os discos Flap são adequados para o trabalho de esmerilhar, desbastar, rebarbar e acabar superfícies de qualquer tipo de metal.

- Inovação Tecnológica

Os discos Flap são compostos por abrasivos revestidos (Lixa) que são fixadas ao costado de fibra de vidro, isto permite uma nova e agressiva exposição dos grãos abrasivos durante o processo de desbaste.

O disco Flap angular foi desenvolvido para desbastar e acabar simultaneamente.

O disco Flap reto foi desenvolvido para se obter excelente acabamento de superfície.

A estrutura lamelada promove a remoção dos materiais trabalhados evitando a impregnação do disco.

- A = óxido de alumínio
- ZA = óxido de alumínio zirconado

- Segmentação Padronizada (formatos, dimensões)

Grão	Acabamento
40	Desbaste Grosso
60	Desbaste Médio
80	Acabamento
120	Super Acabamento

- Benefícios

- Boa remoção de material;
- Alta qualidade de acabamento;
- Adequado para várias matérias;
- A estrutura lameada do disco Flap garante alta remoção e poder de desbaste.

- Detalhes da Aplicação

O formato lameado dos disco Flap garante excelente refrigeração do disco, evitando o sobre-aquecimento na área de trabalho.

Utilizado em operações de desbaste nas quais o acabamento da superfície é uma prioridade.

➤ **Discos Flap Reto – Xpert**

Código	Especificação	Diam.(mm)	Furo (mm)	Emb. (unidade)	RPM Max.
835DDTYS007	Xpert Reto ZA 40	115	22,2	10	13300
835DDTYS008	Xpert Reto ZA 60	115	22,2	10	13300
835DDTYS009	Xpert Reto ZA 80	115	22,2	10	13300
835DDTYS042	Xpert Reto ZA 120	115	22,2	10	13300
835DDTYS005	Xpert Reto ZA 40	178	22,2	10	8600
835DDTYS006	Xpert Reto ZA 60	178	22,2	10	8600
835DDTYS010	Xpert Reto ZA 80	178	22,2	10	8600

➤ **Discos Flap Angular 15 graus – Xpert**

Código	Especificação	Diam. (mm)	Furo (mm)	Emb. (unidade)	RPM Max.
835DDTYS013	Xpert 15 graus ZA 40	115	22,2	10	13300
835DDTYS014	Xpert 15 graus ZA 60	115	22,2	10	13300
835DDTYS015	Xpert 15 graus ZA 80	115	22,2	10	13300
835TYS668660	Xpert 15 graus ZA 120	115	22,2	10	13300
835DDTYS019	Xpert 15 graus ZA 40	178	22,2	10	8600
835DDTYS020	Xpert 15 graus ZA 60	178	22,2	10	8600
835DDTYS021	Xpert 15 graus ZA 80	178	22,2	10	8600
835DDTYS041	Xpert 15 graus ZA 120	178	22,2	10	8600

➤ **Discos Flap Reto – Top**

Código	Especificação	Diam. (mm)	Furo (mm)	Emb. (unidade)	RPM Máx.
835TYS160251	Top Reto ZA60	115	22,2	10	13300
835TYS160258	Top Reto ZA 60	178	22,2	10	8600

➤ **Discos Flap Angular 15 graus – Top**

Código	Especificação	Diam. (mm)	Furo (mm)	Emb. (unidade)	RPM Max.
835TYS160229	Top 15 graus ZA 40	115	22,2	10	13300
835TYS160230	Top 15 graus ZA 60	115	22,2	10	13300
835TYS160245	Top 15 graus ZA 40	178	22,2	10	8600
835TYS160246	Top 15 graus ZA 60	178	22,2	10	8600