

### HARRIS HA

Harris HA é um equipamento portátil de corte manual com sistema motorizado de tração integrado, adequado tanto como um maçarico de corte manual quanto uma máquina de corte automatizado. Possibilita ao operador cortar todos os tipos de perfis de forma simples e precisa.

Com acessórios completos, permite cortes em chanfro, bem como corte circulares simplesmente girando a cabeça de corte. Devido ao baixo peso, Harris HA pode ser usado como um maçarico de corte comum.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
HARRIS HA	HARRIS HA 220 V



ESPECIFICAÇÕES	
Espessura de Corte	3 a 30 mm
Velocidade de Corte	200 a 700 mm/minuto
Energia de Alimentação	220 Volts, corrente alternada
Controle de Velocidade	Controle transistorado
Comprimento Total	500 mm
Peso	2,7 kg
Roldana - Padrão	Anexada ao corpo do equipamento
Bicos de Corte	GLP: HS106 / Acetileno: HS102

### BICO TRÊS SEDES DE ALTA VELOCIDADE COM INSERTO DE INOX HS106 - GLP

CÓDIGO	EXPESURA DA CHAPA (mm)	VELOCIDADE DE CORTE (mm/min)	PRESSÃO DE OXIGÊNIO CORTE (bar)	PRESSÃO GLP (bar)	VAZÃO DE OXIGÊNIO DE CORTE (l/h)	VAZÃO DE OXIGÊNIO DE PRÉAQUECIMENTO (l/h)	VAZÃO DO COMBUSTÍVEL DE PRÉAQUECIMENTO (l/h)	LARGURA DO CORTE (mm)
HS106-00	5	750	7.0	0.2	750	1180	310	0.9
HS106-0	5 - 10	750 - 680	7.0	0.2	1100	1180	310	1.0 - 1.2
HS106-1	10 - 15	680 - 600	7.0	0.2	2500	1180	310	1.3 - 1.4
HS106-2	15 - 30	600 - 500	7.0	0.25	3800	1370	360	1.5 - 1.8
HS106-3	30 - 40	500 - 450	7.0	0.25	5400	1370	360	2.0 - 2.2
HS106-4	40 - 50	450 - 400	7.0	0.3	7300	1860	490	2.3 - 2.6
HS106-5	50 - 100	400 - 260	7.0	0.3	10000	1860	490	2.8 - 3.3
HS106-6	100 - 150	260 - 180	7.0	0.3	14000	3040	800	3.4 - 3.7
HS106-7	150 - 250	180 - 100	7.0	0.4	22000	3720	980	4.0 - 4.9
HS106-8	250 - 300	100 - 70	7.0	0.4	35000	3720	980	5.0 - 6.2



### BICO TRÊS SEDES DE ALTA VELOCIDADE COM INSERTO DE INOX HS102 - ACETILENO

CÓDIGO	EXPESURA DA CHAPA (mm)	VELOCIDADE DE CORTE (mm/min)	PRESSÃO DE OXIGÊNIO CORTE (bar)	PRESSÃO GLP (bar)	VAZÃO DE OXIGÊNIO DE CORTE (l/h)	VAZÃO DE OXIGÊNIO DE PRÉAQUECIMENTO (l/h)	VAZÃO DO COMBUSTÍVEL DE PRÉAQUECIMENTO (l/h)	LARGURA DO CORTE (mm)
HS102-00	5	750	7.0	0.2	750	520	470	0.9
HS102-0	5 - 10	750 - 680	7.0	0.2	1100	520	470	1.0 - 1.2
HS102-1	10 - 15	680 - 600	7.0	0.2	2500	600	550	1.3 - 1.4
HS102-2	15 - 30	600 - 500	7.0	0.2	3800	600	550	1.5 - 1.8
HS102-3	30 - 40	500 - 450	7.0	0.2	5400	600	550	2.0 - 2.2
HS102-4	40 - 50	450 - 400	7.0	0.2	7300	750	680	2.3 - 2.6
HS102-5	50 - 100	400 - 260	7.0	0.25	10000	860	780	2.8 - 3.3
HS102-6	100 - 150	260 - 180	7.0	0.3	14000	950	860	3.4 - 3.7
HS102-7	150 - 250	180 - 100	7.0	0.3	22000	1330	1210	4.0 - 4.9
HS102-8	250 - 300	100 - 70	7.0	0.4	35000	1600	1450	5.0 - 6.2

**DRM Máquinas e Equipamentos Ltda.**

Endereço: Av. Mário Dedini, 150 – Piracicaba – São Paulo

Telefone: 19-3429-7888 Fax: 19-3421-5050

e-mail: [vendas@drmsoldas.com.br](mailto:vendas@drmsoldas.com.br) site: [www.drmsoldas.com.br](http://www.drmsoldas.com.br)