

MAÇARICOS DE SOLDA HBR-200

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- ▶ Maçarico leve e resistente para trabalho leve/médio de soldagem e aquecimento
- ▶ Possibilidade de soldagem em espessuras de até 14 mm com uso dos bicos HBR-200A (Acetileno) e HBR-200N (GLP/GN)
- ▶ Bicos de solda em cobre com misturador montado
- ▶ Válvulas esféricas de aço inoxidável para ajuste rápido e preciso da chama, com alta resistência e durabilidade
- ▶ Cabeça e calda em latão forjado para maior resistência
- ▶ Punho em latão extrudado de alta resistência
- ▶ Sem parafusos ou partes soldadas para fácil manutenção

MAÇARICO DE SOLDA HBR-200

MODELO	DESCRIÇÃO	PESO
HBR-200	Maçarico de solda e corte manual	0,380 kg



BICOS DE SOLDA HBR200A - ACETILENO

EXPESSURA DA SOLDA (mm)	NÚMERO DA EXTENSÃO DE SOLDA	CÓDIGO	OXIGÊNIO (bar)	ACETILENO (bar)	VAZÃO DE ACETILENO (l/h)
0,2 – 0,5	1	HBR200A-1	0,2 – 0,4	0,2 – 0,4	14
0,5 – 1,0	2	HBR200A-2			42 – 85
1,0 – 2,0	4	HBR200A-4	0,4 – 0,6	0,4 – 0,6	57 – 114
2,0 – 4,0	6	HBR200A-6			85 – 170
4,0 – 8,0	9	HBR200A-9			142 – 284
8,0 – 14,0	15	HBR200A-15	0,6 – 0,8	0,6 – 0,7	227 – 510

BICOS DE SOLDA HBR200N - GLP

EXPESSURA DA SOLDA (mm)	NÚMERO DA EXTENSÃO DE SOLDA	CÓDIGO	OXIGÊNIO (bar)	GLP (bar)
0,2 – 0,5	4	HBR200N-4	0,5	0,5
0,5 – 1,0	6	HBR200N-6		
1,0 – 2,0	9	HBR200N-9		



DRM Máquinas e Equipamentos Ltda.

Endereço: Av. Mário Dedini, 150 – Piracicaba – São Paulo

Telefone: 19-3429-7888 Fax: 19-3421-5050

e-mail: vendas@drmsoldas.com.br site: www.drmsoldas.com.br